



## JA-190Y GSM-communicatormodule

De module van de GSM-communicator is ontworpen voor de alarmcentrales JA-100K en JA-100KR. Hij dient als back-up en uitbreiding van de LAN-communicator, die deel uitmaakt van de centrale. Indien geïnstalleerd, verhoogt hij de betrouwbaarheid van de gegevensoverdracht naar de JABLOTRON CLOUD en naar de ARC.

○ [Declaration of conformity - JA-190Y \(PDF 321,52 kB\)](#)



## Omschrijving

De communicator maakt het mogelijk:

- om het systeem te bedienen via een spraakmenu
- om gebeurtenissen direct te melden naar een mobiele telefoon (SMS- en spraakberichten) vanaf de centrale

## Technische specificaties

<b>Voedingsbron voor de module</b>	12 V DC (vanaf de centrale) Gemiddeld actueel verbruik: ong. 40 mA (afhankelijk van de sterkte van het GSM-signaal) Piekstroomverbruik 750 mA
<b>Operationeel bereik van de GSM-module</b>	QUAD-BAND, 850/900/1800/1900MHz
<b>Classificatie</b>	veiligheidsklasse 2 volgens EN 50131-1 +A1 →+A2, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09, T 031
<b>Milieu/omgeving</b>	II. Algemene oplossing voor intern gebruik
<b>Certificatie-instantie</b>	Veiligheidstest
<b>Deze voldoet ook aan de eisen van</b>	EN 60950-1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55022, EN 50130-4, ETSI EN 301 419-1 en EN 301 511
<b>Identificatie van de beller (CLIP)</b>	ETSI EN 300 089
<b>Bedrijfsomstandigheden</b>	VO-R/1 (CEPT/ECC/DEC/(04)06)