



CC-11 Buskabel 2x20AWG + 2x24AWG

De installatiekabel CC-11 van brandbaarheidsklasse B2_{CA} is ontworpen voor installaties in panden met de aanwezigheid van grote aantallen mensen (bijvoorbeeld bedrijven, scholen, pensions) ...

○ [Declaration of performance - CC-11 \(PDF 1,01 MB\)](#)

Omschrijving

... dankzij de hogere weerstand van de kabel tegen verspreiding van vuur langs kabelbomen en tegen de uitstoot van giftige verbrandingsproducten.

- De kleuren van de geleiders zijn dezelfde als de kleuren van de terminals van het klemmenbord van JABLOTRON 100+.
- De kabel is verpakt in een kartonnen box als 200 m met lengtemarkeringen op elke 1 m.
- 1 × 2 × 20 AWG (0.5 mm²)
- 1 × 2 × 24 AWG (0.2 mm²)
- Ontworpen voor de alarmsystemen JABLOTRON 100+
- EN 60332-1-2; EN 50399; EN 61034-2; EN 60754-2
- Brandbaarheidsklasse B2CA, d0, a1
- Maximale werkspanning 30 V DC
- Vervaardigd door de vennootschap ELKOND HHK a.s. voor Jablotron