



JA-123E BUS codebedienpaneel voor buiten met RFID

Het bedienpaneel met een contactloze RFID lezer can gebruikt worden om een PG uitgang te activeren. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een deur te ontsluiten of een sectie aan te sturen.

o [Declaration of conformity - JA-123E \(PDF 315,95 kB\)](#)



Omschrijving

Het bedienpaneel heeft een bedieningssegment, een RFID leesgedeelte en een optische weergave van de status. De optische weergave geeft van elk segment de status weer. De rode LED geeft aan dat de sectie of PG ingang geactiveerd is, de groene LED geeft aan dat de sectie of PG ingang niet geactiveerd is.

Specificaties

Stroom:	voeding via de BUS van de centrale, 12 V (9 - 15 V)
Standby verbruik:	15 mA
RFID frequentie:	125 kHz
Afmetingen:	46 × 151,5 × 22,5 mm
Werktemperatuur:	-25 °C tot +60 °C
Milieu conform EN 50131-1 IV,	algemeen buiten, IP 65
Veiligheidsniveau:	klasse 2, EN 50131-1 en EN50131-3
Voldoet aan:	ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1