

CO8M

Draadloze Koolmonoxidemelder



De CO8M is een koolmonoxidemelder (CO). Het frontpaneel is voorzien van indicatielampjes om de status aan te geven (alarm, bedrijf, fout, test en diagnose). De CO8M maakt gebruik van een bewezen elektrochemische sensor en alle modules worden afzonderlijk gekalibreerd en getest in koolmonoxidegas (CO) om de nauwkeurigheid te garanderen. Wanneer een gevaarlijke koolmonoxideconcentratie wordt gedetecteerd, klinkt het alarm en knippert het rode alarmsignaal om de alarmstatus aan te geven.

De melder heeft een aantrekkelijk ontwerp en kan gemakkelijk tegen een wand of plafond worden bevestigd. De montagevoet is zo ontworpen dat de melder ook vrijstaand op bijvoorbeeld een tafel kan worden gebruikt. Als er koolmonoxidegas (CO) wordt gedetecteerd wanneer de bewoners niet aanwezig zijn, zal deze gebeurtenis in het geheugen worden opgenomen. Dit is een belangrijke veiligheidsfunctie.

Met de test/dempknop kunnen gebruikers eenvoudig controleren of het alarm, de elektronica en de sensor naar behoren werken. Deze knop kan tevens worden gebruikt om desgewenst de sirene te dempen wanneer dat veilig is. Wanneer de testknop wordt ingedrukt, wordt de werking van het alarm, de batterij, de elektronica en de sensor gecontroleerd.

Wanneer het alarm af gaat, kunt u op de testknop drukken om het alarm gedurende 4 minuten te dempen. Als de koolmonoxideconcentratie groter is dan 150 ppm, kan het alarm niet op deze wijze worden uitgeschakeld.

Bezoek onze website voor meer informatie over waarom de draadloze oplossingen van Honeywell voor u de juiste keuze zijn: www.honeywell.com/security/nl/safety

Kenmerken

- Detectie van gevaarlijke concentraties koolmonoxide (CO) en signalering met een hoorbaar en zichtbaar alarm
- Alarmen bij hoge koolmonoxideconcentraties tijdens afwezigheid worden opgeslagen in het geheugen
- Geschikt voor Domanial, Galaxy en Vista radiomodules
- Volledig draadloos, voor een aanzienlijk kortere installatietijd en maximale montagevrijheid
- Lokale en externe melding wanneer het product het einde van de levensduur nadert
- Stuk voor stuk getest met gas om niet-functionerende melders uit te sluiten
- Bewezen sensorlevensduur van 6 jaar
- Indicatielampjes op het frontpaneel
- Herkenbaar alarm met hoog volume (minimaal 85 dB(A) op 3 meter)
- Voorzien van Kitemark-keur conform BS EN 50291-1:2010
- Grote, gebruiksvriendelijke test/dempknop
- Gesoldeerde batterij die de voeding van het product verzekerd over de gehele levensduur van 6 jaar

CO8M

Draadloze Koolmonoxidemelder

Specificaties	CO8M
Sensor	Elektrochemisch – levensduur tot zes jaar (vervaldatum staat vermeld op het product)
Gevoeligheid	Voldoet aan BS EN 50291-1:2010
Alarm bij CO-concentratie	>43 ppm: 1 flits per 2 seconden en sirene aan gedurende 90 minuten >80 ppm: 1 flits per seconde en sirene aan gedurende 40 minuten >150 ppm: 2 flitsen per seconde en sirene aan gedurende 3 minuten
Testknop	Controleert elektronica, batterijen, sirene en sensor
Geheugenfunctie	Registreert wanneer een alarmdrempel is overschreden
Indicatielampjes	Voeding (groen) Alarm (rood) Fout (oranje) Test/diagnose (combinatie van rood, geel en groen)
Sirene	Piëzo-elektrisch, 85 dB(A) op 3 m
Compatibiliteit	Domonial: vanaf versie I01 Galaxy: G2, FLEX of DIMENSION met C079-2 draadloze ontvangers
Controletijd	ALPHA-modus: elke 18 minuten
Gebruikstemperatuur	-10°C tot 40°C
Luchtvochtigheid	15% tot 95% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Afmetingen	120 mm x 105 mm x 45 mm (L x l x H)
Gewicht zonder batterijen	175g

Honeywell behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Bestelnummers

CO8M Draadloze koolmonoxidemelder

Meer informatie over Honeywell leest u op:

www.honeywell.com/security/nl

Honeywell Security Group

Ampèrstraat 41
1446 TR Purmerend
Nederland
Tel: +31 (0)299 410 200
www.honeywell.com

HSC-CO8M-01-NL(0612)DS-C
Juni 2012
© 2012 Honeywell International Inc.

Honeywell